**LUMINARIO DE LED (TIPO DOWN-LIGHT) DIRIGIBLE CON CAMBIO DE TEMPERATURA DE COLOR**
**MODELO ILUDOWNCCT5W**
**MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES**
**POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO**



Luminario redondo dirigible de empotrar en techo con controlador (Driver) multi voltaje integrado y con posibilidad de seleccionar la temperatura de color deseada mediante interruptor.

**Estructura y especificaciones:**

- Material de construcción: Policarbonato acabado blanco.
- Ángulo de apertura: 60°
- Grado de protección: IP54 (Para uso en interiores y exteriores).
- Temperatura de operación: -20°C a 40°C
- CRI 80

| Modelo | Voltaje de entrada | Potencia [W] | Temperatura de color correlacionada y flujo luminoso (seleccionable mediante interruptor) |
|---|---|---|---|
| ILUDOWNCCT5W | 100 – 240 V ~<br>50 / 60 Hz<br>(0.05 – 0.02 A) | 5 | 3 000 K (blanco cálido), 300 lm<br>4 000 K (blanco neutro), 325 lm<br>6 000 K (Blanco) 350 lm |

***NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO***

iLumileds

**Instalación:**




1. Desactive la energía eléctrica



2. Coloque el selector en el tono de luz deseado.

3. Haga un orificio de 7.2cm en la superficie donde va a instalar el luminario.



4. Haga las conexiones a la línea eléctrica y coloque la tapa en los bornes de alimentación.




5. Inserte el luminario en el orificio asegurándolo con los soportes laterales.




6. Encienda el luminario y dirija la luz para obtener el efecto deseado.

**Observaciones y recomendaciones:**

- Este producto debe ser instalado y operado por personal calificado.
- Nunca realice conexiones mientras la energía eléctrica está conectada.
- Asegúrese que el grado de protección IP corresponde con la aplicación en la que usará este producto.
- Consulte los manuales de operación de otros productos que se vayan a utilizar en conjunto con éste.
- Si tiene dudas sobre la instalación, uso o funcionamiento de este producto contacte a soporte técnico iLumileds desde iLumileds.com.mx
- No abra o intente reparar este producto. No atenuar.

**No observar y cumplir las recomendaciones descritas en este manual puede ocasionar pérdida de garantía**

---

PÓLIZA DE GARANTÍA
Marca:
Modelo:
Importador: Ilumileds S.A. de C.V. Calz. San Isidro No. 97 Int. 2-2, Col. San Francisco Tetecala, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02730. Tel.: (55)52072553
Ilumileds S.A. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.
Ilumileds, S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.
Para hacer efectiva la garantía presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios: es con el distribuidor autorizado donde el producto fue adquirido o directamente en nuestro centro de servicio ILUMILEDS ubicado en Callejón de Atenco No. 5, Col. San Martín Xochinahuac, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02120.
Tel. (55)26264751
El tiempo de reparación de producto no será mayor a 30 días en ningún caso.
Excepciones:
La presente garantía no será válida en los siguientes casos:
a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador Ilumileds, S.A. de C.V.

Fecha de compra:_____

iLumileds