



Material	Aluminio / Difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario con tarjeta PCB No requiere driver externo Incluye soportes, cable de acero y alimentación de 1 m de largo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	127 V ca
Potencia	40 W (1 m) / 60 W (1.5 m) / 80 W (2 m)

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

- [(Blanco cálido) 1 m] **PA3535100WWAC**
- [(Blanco neutro) 1 m] **PA3535100NWAC**
- [(Blanco) 1 m] **PA3535100WAC**
- [(Blanco cálido) 1.5 m] **PA3535150WWAC**
- [(Blanco neutro) 1.5 m] **PA3535150NWAC**
- [(Blanco) 1.5 m] **PA3535150WAC**
- [(Blanco cálido) 2 m] **PA3535200WWAC**
- [(Blanco neutro) 2 m] **PA3535200NWAC**
- [(Blanco) 2 m] **PA3535200WAC**

40 W 1 m	60 W 1.5 m	80 W 2 m
--------------------	----------------------	--------------------

127	IP 20	CRI 80
-----	--------------	---------------

FL 3 200 lúmenes Blanco cálido	FL 3 400 lúmenes Blanco neutro 1 m	FL 3 600 lúmenes Blanco
---	--	--------------------------------------

FL 4 800 lúmenes Blanco cálido	FL 5 100 lúmenes Blanco neutro 1.5 m	FL 5 400 lúmenes Blanco
---	--	--------------------------------------

FL 6 400 lúmenes Blanco cálido	FL 6 800 lúmenes Blanco neutro 2 m	FL 7 200 lúmenes Blanco
---	--	--------------------------------------

		2-3 step MACADAM
--	--	-------------------------

