


**LUMINARIO DE LED LINEAL INTERCONECTABLE MODELO ILUINTG120CMWW
 COPLES MODELOS ILUCONGXHWW, ILUCONGTHWW, ILUCONG90HWW Y ACCESORIOS
 KITCOLINTG, KITEMPINTG, KITSOBINTG, CONINTG30CM, CONINTG150CM, CONINTGMM, PLUGINTG
 MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES**

**POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO
 (DEPENDIENDO MODELO).**

Luminario y accesorios se venden por separado



El luminario solo incluye un copele electrificado, los demás conectores y accesorios se venden por separado.




ILUINTG120CMWW



ILUCONGTHWW



ILUCONG90HWW



ILUCONGXHWW



KITCOLINTG

Kit de 2 cables de acero de 1.5m y soportes, para luminarios de la serie ILUINTG



KITEMPINTG

Kit para instalación empotrada de luminarios de la serie ILUINTG



KITSOBINTG

Kit para instalación sobrepuesta de luminarios de la serie ILUINTG



ENDCAPINTG

Terminación de plástico para luminarios de la serie ILUINTG



CONINTG30CM



CONINTG150CM



CONINTGMM

Estructura y especificaciones


- Material de construcción: Aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso.
- Voltaje de alimentación: 100 – 265 V ~ 50/60 Hz
- Grado de protección: IP20 (Para uso en interiores).
- Ángulo de Apertura: 120°
- CRI 80

NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO (Características dependiendo modelo).

MODELO	Potencia	Temperatura de Color Correlacionada	Flujo luminoso [lm]
ILUINTG120CMWW	40 W (0.40 – 0.15 A)	3 000 K (Blanco cálido)	3 000
ILUCONGXHWW	12 W (0.12 – 0.05 A)	3 000 K (Blanco cálido)	900
ILUCONGTHWW	10 W (0.10 – 0.04 A)	3 000 K (Blanco cálido)	750
ILUCONG90HWW	8 W (0.08 – 0.03 A)	3 000 K (Blanco cálido)	600

Instalación:

Puede conectar hasta un máximo de 1 000 W considerando luminarios y coples iluminados.



1. Verifique que la energía eléctrica esté apagada, conecte el luminario con el conector CONINTG30CM o CONINTG150CM (No incluidos). Encienda la energía eléctrica y pruebe el funcionamiento

CONINTG30CM o CONINTG150CM

PLUGINTG
(Incluido en el luminario)

Siempre que haga una figura cerrada, debe aislar las conexiones por lo menos con un accesorio modelo ENDCAPINTG (Se vende por separado)

ILUCONGXHHW



ILUCONGTHHW




ILUCONG90HHW




Para crear figuras con luminarios realice las conexiones de acuerdo con el diagrama, puede conectar hasta un máximo de 1000W usando un solo conector.


Solo conecte en un extremo de la figura:




Para instalación suspendida con KITCOLINTG



Para instalación empotrada con KITEMPINTG



Para instalación sobrepuesta con KITSOBINTG



Observaciones y recomendaciones:

- Este producto debe ser instalado y operado por personal calificado.
- Nunca realice conexiones mientras la energía eléctrica está conectada.
- Asegúrese que el grado de protección IP corresponde con la aplicación en la que usará este producto.
- Consulte los manuales de operación de otros productos que se vayan a utilizar en conjunto con éste.
- Si tiene dudas sobre la instalación, uso o funcionamiento de este producto contacte a soporte técnico iLumileds desde iLumileds.com.mx
- No abra o intente reparar este producto.
- El controlador y la fuente luminosa de este producto están incluidos en la misma tarjeta electrónica (diseño DOB). Esta tarjeta electrónica es susceptible a variaciones de voltaje o ruido eléctrico. Se recomienda no conectar el producto en la misma línea eléctrica en donde estén conectados aparatos como motores, bombas o herramienta pesada, así como en generadores de luz de emergencia, ya que estos pueden acortar su vida útil y tener un efecto dañino que anule la garantía del producto.

No observar e incumplir las recomendaciones descritas en este manual ocasionará la pérdida de garantía.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Marca:

Modelo:

Importador: Ilumileds S.A. de C.V. Calz. San Isidro No. 97 Int. 2-2, Col. San Francisco Tetecala, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02730. Tel.: (55) 5207 2553

Ilumileds S.A. de C.V. garantiza este producto por 3 años a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

Ilumileds, S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de esta póliza debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios: es con el distribuidor autorizado donde el producto fue adquirido o directamente en nuestro centro de servicio ILUMILEDS ubicado en Calle Nubia # 179 Colonia del Recreo C.P. 02070 Azcapotzalco Ciudad de México
Teléfonos: (55) 5208 1209 / (55) 5318 6365 / (55) 2626 4751

El tiempo de reparación de producto no será mayor a 30 días en ningún caso. Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador Ilumileds, S.A. de C.V.

Fecha de compra: