



nuevo

## ILUINTG120CMWW

[ Acabado negro  
(Blanco cálido) ]

**NOTA:** Puede interconectar hasta 1000 W máximo (considere el consumo de los luminarios y de los coples)

### accesorios

**Nota:** Se venden por separado.



CONINTG150CM

Conector macho con 150 cm de cable blanco para luminarios de la serie ILUINTG



CONINTGMM

Conector macho - macho con 2 m de cable blanco para luminarios de la serie ILUINTG




CONINTG30CM

Conector macho con 30 cm de cable blanco para luminarios de la serie ILUINTG




KITEMPINTG

Kit para instalación empotrada de luminarios de la serie ILUINTG



ILUCONGXHHW

Cople en forma de X iluminado, blanco cálido, 12 W, aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINTG, 100 - 265 Vca, conexión horizontal, IP20



ILUCONG90HHW

Cople de 90° iluminado, blanco cálido, 8 W, aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINTG, 100 - 265 Vca, conexión horizontal, IP20



ILUCONGTHWW

Cople en forma de T iluminado, blanco cálido, 10 W, aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINTG, 100 - 265 Vca, conexión horizontal, IP20



KITCOLINTG

Kit de 2 cables de acero de 1.5m y soportes, para luminarios de la serie ILUINTG



KITSOBINTG

Kit para instalación sobrepuesta de luminarios de la serie ILUINTG



ENDCAPINTG

Terminación de plástico para luminarios de la serie ILUINTG

## SOBREPONER / INTERCONECTABLES

<b>Material</b>	Aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso
<b>Lámpara</b>	Luminario lineal interconectable
<b>Ángulo de apertura</b>	120°
<b>Color de luz</b>	Blanco cálido
<b>Alimentación</b>	100 - 265 V ca
<b>Potencia</b>	40 W

