

EMPOTRAR / SOBREPONER





ILUCAB130V4WNWN

ILUCAB130V4WNWB

[Cubierta negra
(Blanco neutro)]

[Cubierta blanca
(Blanco neutro)]



MINIAMPHEMRA130

Conector hembra
mini AMP Max 250 V ca 4 AMP



MINIAMPMACHO130

Conector macho
mini AMP Max 250 V ca 4 AMP

Material

Aluminio acabado negro / blanco

Lámpara

Luminario de empotrar / sobreponer sin
driver externo
(Atenuable / Incluye arillo para sobreponer)

Ángulo de apertura

120°

Color de luz

Blanco neutro

Alimentación

110 - 130 V ca

Potencia

4 W

NOTA: Este luminario puede regularse mediante un atenuador de luz con tecnología TRIAC, con un rango de atenuación que va desde el 20% hasta el 100%. Es necesario utilizar un atenuador con apagador. Le recomendamos verificar la compatibilidad de su atenuador antes de su instalación.

Esta luminaria se conecta directo a 127 V ca

Conectores MINIAMPHEMRA130, MINIAMPMACHO130 también se venden por separado.

NOM

IP
20

CRI
80

3-4
step
MACADAM

4 100 K
Blanco neutro

FL
320
lúmenes
Blanco neutro

