





EMPOTRAR / TECHO



nuevos



- ILUDOWNCYR12WWW** 12 W [(Blanco cálido)]
- ILUDOWNCYR12WNW** 12 W [(Blanco neutro)]
- ILUDOWNCYR18WWW** 18 W [(Blanco cálido)]
- ILUDOWNCYR18WNW** 18 W [(Blanco neutro)]
- ILUDOWNCYR24WWW** 24 W [(Blanco cálido)]
- ILUDOWNCYR24WNW** 24 W [(Blanco neutro)]

Material	Aluminio y policarbonato acabado blanco
Lámpara	Luminario tipo DOWN-LIGHT para empotrar
Ángulo de apertura	42°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85-265 V ca
Potencia	12 W / 18 W / 24 W

12 W	3 000 K Blanco cálido	FL 840 lúmenes Blanco cálido	4 100 K Blanco neutro	FL 960 lúmenes Blanco neutro	orificio 11.5 cm
18 W	3 000 K Blanco cálido	FL 1 260 lúmenes Blanco cálido	4 100 K Blanco neutro	FL 1 440 lúmenes Blanco neutro	orificio 15 cm
24 W	3 000 K Blanco cálido	FL 1 680 lúmenes Blanco cálido	4 100 K Blanco neutro	FL 1 920 lúmenes Blanco neutro	orificio 17 cm



IP 20



CRI 80

2-3 step
MACADAM

24 W

3 000 K
Blanco cálido

FL 1 680
lúmenes
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

FL 1 920
lúmenes
Blanco neutro

orificio
17 cm