


SUSPENDER / TECHO

LINEA PROFESIONAL



PA1911P100WWAC

[(Blanco cálido)
1 m]

PA1911P100WNAC

[(Blanco neutro)
1 m]

PA1911P100WAC

[(Blanco)
1 m]

PA1911P150WWAC

[(Blanco cálido)
1.5 m]

PA1911P150WNAC

[(Blanco neutro)
1.5 m]

PA1911P150WAC

[(Blanco)
1.5 m]

PA1911P200WWAC

[(Blanco cálido)
2 m]

PA1911P200WNAC

[(Blanco neutro)
2 m]

PA1911P200WAC

[(Blanco)
2 m]

Material

Aluminio / Difusor de policarbonato

Lámpara

Luminario con tarjeta PCB. No requiere driver externo. Incluye soportes, cable de acero y alimentación de 2 m de largo

Ángulo de apertura 120°

Color de luz

Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco

Alimentación

127 V ca

Potencia

28.8 W (1 m) / 43.2 W (1.5 m) / 57.6 W (2 m)

Nota: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.



CRI
80

2-3
step
MACADAM

IP
20

127

28.8
W
1 m

FL
1 440
lúmenes
Blanco cálido

FL
1 520
lúmenes
Blanco neutro
1 m

FL
1 600
lúmenes
Blanco

43.2
W
1.5 m

FL
2 160
lúmenes
Blanco cálido

FL
2 280
lúmenes
Blanco neutro
1.5 m

FL
2 400
lúmenes
Blanco

57.6
W
2 m

FL
2 880
lúmenes
Blanco cálido

FL
3 040
lúmenes
Blanco neutro
2 m

FL
3 200
lúmenes
Blanco

120°