



STONE

by iLumileds

# STONE

by ilumileds

ELEMENTO DE ILUMINACIÓN EN TECHO

BULLET

## ILUEURSBULLE27PV

Piedra volcánica acabado natural

Características de la base E27 (Incluida):  
85 - 277 V~ 35 W máx. (0.41 - 0.13 A) 50/60 Hz



ELEMENTO DE ILUMINACIÓN EN TECHO

CYLINDER

## ILUEURSCYLE27PV

Piedra volcánica acabado natural

Características de la base E27 (Incluida):  
85 - 277 V~ 35 W máx. (0.41 - 0.13 A) 50/60 Hz



ELEMENTO DE ILUMINACIÓN EN TECHO

SATURNO

## ILUEURSSATE27PV

Piedra volcánica acabado natural

Características de la base E27 (Incluida):  
85 - 277 V~ 35 W máx. (0.41 - 0.13 A) 50/60 Hz



ELEMENTO DE ILUMINACIÓN EN TECHO

TÉO

## ILUEUR41948PV

Piedra volcánica acabado natural

## ILUEUR41948TB

Travertino acabado beige

Características de la base G9 (Incluida):  
100 - 265 V~ 15 W máx. (0.15 - 0.06 A) 50/60 Hz



ELEMENTO DE ILUMINACIÓN EN TECHO

GOTA

## ILUEURSGOTA6WWWPV

Piedra volcánica acabado natural

## ILUEURSGOTA6WWWTB

Travertino acabado beige

Características Técnicas:  
85 - 265 V~ 6 W (0.07 - 0.02 A) 50/60 Hz

3 000 K (Blanco cálido) 420 lm



ELEMENTO DE ILUMINACIÓN EN TECHO

## HEMISPHERE

### ILUEURSHEMG9MN

Marmol acabado negro

*Características de la base G9 (Incluida):*  
85 - 277 V- 15 W máx. (0.18 - 0.05 A) 50/60 Hz



ELEMENTO DE ILUMINACIÓN EN TECHO

## KITE

### ILUEURSKITEG9MN

Marmol acabado negro

### ILUEURSKITEG9TB

Travertino acabado beige

*Características de la base G9 (Incluida):*  
85 - 277 V- 15 W máx. (0.18 - 0.05 A) 50/60 Hz



ELEMENTO DE ILUMINACIÓN EN TECHO

## FRAGMENTO

### ILUEURSFRAGG9MN

Marmol acabado negro

### ILUEURSFRAGG9TB

Travertino acabado beige

*Características de la base G9 (Incluida):*  
85 - 277 V- 15 W máx. (0.18 - 0.05 A) 50/60 Hz



ELEMENTO DE ILUMINACIÓN EN TECHO

## CÁPSULA

### ILUEURSCAPE14TB

Travertino acabado beige

*Características de la base E14 (Incluida):*  
85 - 277 V- 15 W máx. (0.18 - 0.05 A) 50/60 Hz



ELEMENTO DE ILUMINACIÓN DECORATIVO EN MUROS

## ORBE

### ILUEURPORBG9MN

Marmol acabado negro

### ILUEURPORBG9TB

Travertino acabado beige

*Características de la base G9 (Incluida):*  
85 - 277 V- 15 W máx. (0.18 - 0.05 A) 50/60 Hz



## MONOLITO

## ILUEURPMONOG9PV

Piedra volcánica acabado natural



## ILUEURPMONOG9TB

Travertino acabado beige

Características de la base G9 (Incluida):  
85 - 277 V- 15 W máx. (0.18 - 0.05 A) 50/60 Hz

## ANGELICO

## ILUEUR039G9MPV

Piedra volcánica acabado natural



## ILUEUR039G9MCMR

Travertino acabado beige

## ILUEUR039G9MBCR

Mármol acabado blanco

Características de la base G9 (Incluida):  
277 V- 5 W máx. (0.04 A) 50/60 Hz

## STATUARIO

## ILUEURPT2ESFG9PV

Piedra volcánica acabado natural



## ILUEURPT2ESFG9TB

Travertino acabado beige

Características técnicas (15 W máx. por cada base G9 incluida):  
85 - 277 V- 30 W máx. (0.35 - 0.11 A) 50/60 Hz

## LOUVRE

## ILUEURP12123WWWPV

Piedra volcánica acabado natural



## ILUEURP12123WWWTB

Travertino acabado beige

Características Técnicas:  
85 - 265 V- 3 W (0.04 - 0.01 A) 50/60 Hz  
3 000 K (Blanco cálido) 210 lm

## MALMA

## ILUEUR41934PV

Piedra volcánica acabado natural



## ILUEUR41934TB

Travertino acabado beige

Características Técnicas:  
85 - 265 V- 5 W (0.06 - 0.02 A) 50/60 Hz

3 000 K (Blanco cálido) 350 lm

**ILUEURP233WWWPV**

Piedra volcánica acabado natural

**ILUEURP233WWWTB**

Travertino acabado beige

**Características Técnicas:**

85 - 265 V~ 3 W (0.04 - 0.01 A) 50/60 Hz

3 000 K (Blanco cálido) 210 lm

## SERENISSIMA

**ILUEURPDC8WWWPV**

Piedra volcánica acabado natural

**ILUEURPDC8WWWTB**

Travertino acabado beige

**Características Técnicas:**

85 - 265 V~ 8 W (0.09 - 0.03 A) 50/60 Hz

3 000 K (Blanco cálido) 560 lm

## PRISMA

**ILUEURPPRISG9TB**

Travertino acabado beige

**Características técnicas (15 W por cada base G9 incluida):**


85 - 277 V~ 30 W máx. (0.35 - 0.11 A) 50/60 Hz



## COAXIAL

**ILUEURPCOAX5WWWMBL**

Marmol bulgari

**Características Técnicas:**

85 - 265 V~ 5 W (0.06 - 0.02 A) 50/60 Hz

3 000 K (Blanco cálido) 350 lm

**ILUEURMCLA2WWMBL**

Mármol bulgari

**Inalámbrico**Tiempo de carga completa: 6 horas  
Duración de la batería: Hasta 8 horas

3 000 K (Blanco cálido) 120 lm

**BULBO****ILUEURMBULB3WWWMN**

Mármol acabado negro

**ILUEURMBULB3WWWTB**

Travertino acabado beige

**Inalámbrico**Tiempo de carga completa: 6 horas  
Duración de la batería: Hasta 8 horas  
Con posibilidad de reemplazar la lámpara interna modelo G93WWW5VCC

3 000 K (Blanco cálido) 180 lm

**ILUEURMORBG9PV**

Piedra volcánica acabado natural

**ILUEURMORBG9TB**

Travertino acabado beige

**Características de la base G9 (Incluida):**  
85 - 277 V - 15 W máx. (0.18 - 0.05 A) 50/60 Hz**VISITA NUESTRAS REDES**
[@ilumileds.official](https://www.instagram.com/ilumileds.official)
**VISÍTANOS EN**[ilumileds.com.mx](https://www.ilumileds.com.mx)